

Produktübersicht



HEMPE
+ -

Industriebatterien - Übersicht

Anwendungsgruppe	stationäre Batterien								Traktionsbatterien
konstruktive Eigenschaft	zyklenfeste Langzeitentladung				Hochstromentladung				
Baureihe	OPzS Zelle	OPzS Block	SLT Zelle	SLT Block	OGI Zelle	OGI Block	SLG Zelle	SLG Block	UltraTrac
Hauptanwendung	Kraftwerk Notlicht Solar Telecom	Kraftwerk Notlicht Solar Telecom	Kraftwerk Notstrom Solar Telecom	Kraftwerk Notstrom Solar Telecom	Kraftwerk Notstrom USV Telecom Dieselstart	Kraftwerk Notstrom USV Telecom Dieselstart	Kraftwerk Notstrom USV Telecom Dieselstart	Kraftwerk Notstrom USV Telecom Dieselstart	Gabelstapler Hebebühnen Elektroauto mobile Energie Solar
Batteriespannung	2V	4V-12V	2V	4-12V	2V	4V-12V	2V	4V-12V	2V
verfügbare Kapazitäten	100- 3500 Ah	50- 300 Ah	50- 300 Ah	50- 300 Ah	75- 800 Ah	25- 300 Ah	150- 800 Ah	50- 300 Ah	120- 1550 Ah
Gehäusetypen	SAN Glasklar	SAN Glasklar	Metocene transluzent	Metocene transluzent	SAN Glasklar	SAN Glasklar	Metocene transluzent	Metocene transluzent	PP
Zyklusfestigkeit	>1500	>1200	>1200	>1200	>1000	>1000	>1000	>1000	>1500
Gebrauchsdauer	20+	20+	18+	18+	18+	18+	18+	18+	



Hempe Akkumulatoren
Weimarische Straße 128
D- 99625 Großneuhausen

Tel. (0049) 36372 9782-0

mail uwe@batteriedienst-hempe.de